



Fixing Kit Viton¹

IT - Regolatore di livello ad assetto variabile con tre camere stagne. **Adatto per immersione in idrocarburi - impianti medici e scientifici - impianti di purificazione - impianti d'aria condizionata.**

EN - Three watertight chambers level regulator with freely suspended trim variation. **Suitable for immersion in hydrocarbons, medical and scientific facilities, water purification plants, air conditioning plants.**

ES - Control de nivel de inclinación variable con tres cámaras herméticas. **Adecuado para inmersión en hidrocarburos, instalaciones médicas y científicas, instalaciones de purificación, equipo de aire acondicionado.**

FR - Régulateur de niveau à assiette variable avec trois chambres étanches. **Adapté pour l'immersion dans hydrocarbures, installations médicales et scientifiques, installations de purification, installations de climatisation.**

DE - Pegelregler mit drei dichten Kammern mit freier Suspension und variabler Ausrüstung. **Geeignet zum Eintauchen in kohlenwasserstoffe, medizinische und wissenschaftliche anlagen, Kläranlagen, Klimaanlageen.**

RU - Регулятор уровня с регулируемым положением с тремя герметичными камерами. **Подходит для погружения в углеводороды, медицинские и научные установки, очистные сооружения, системы кондиционирования воздуха.**

Cavo - Cable Cable - Câble Kable - Кабель	10 - 20 m	FEP - FFR105OPR5F 4G0,75 Ø 8,8mm (2 functions)
Corpo - Casing Cuerpo - Corps Körper - Корпус		Polipropilene - Polypropylene Polipropileno - Polypropylène Polypropylen - Полипропилен
Peso specifico - Specific weight Peso específico - Poids spécifique Spezifisches Gewicht - Удельный вес		0,95 - 1,05 kg/dm ³
Passacavo - Grommet Pasacable - Passe-câble Kabeldurchführung - Кабельный сальник		Viton
Alimentazione - Power Supply Alimentación - Alimentation électrique Stromversorgung - Электропитание		max.10(8)A 250V
Angolo di attivazione - Activation angle Ángulo de activación - Angle d'activation Aktivierungswinkel - угол подключения		20°
Profondità - Depth Profundidad - Profondeur Tiefe - Глубина		max.20m - 65,6ft
Temperatura - Temperature Temperatura - Température Temperatur - Температура		max.+80°C (+176°F)
Grado di protezione - Protection Grade Grado de protección - Degré de protection Schutzgrad - Класс защиты		IP 68
Classe - Class Clase - Classe Klasse - класс		I
Certificazioni - Certification Certificaciones - Homologations Zulassungen - Сертификация		CE

